



# LANZA TÉRMICA TREFIMET **SUPERLANCE** FICHA TÉCNICA

**CONTACTO:** contacto@trefimet.cl (+562) 2811 3365 Las industrias #1431, Padre Hurtado, Santiago, Chile.

[WWW.TREFIMET.COM](http://WWW.TREFIMET.COM)



## LANZA TÉRMICA TREFIMET SUPERLANCE

Lanza térmica de alto rendimiento con energía térmica concentrada en la periferia de la lanza, lo que permite una perforación de mayor diámetro.

Su único inserto con ocho puntos de contacto con el tubo exterior, determina una reacción homogénea y simultánea de ambos componentes (interior y exterior) lo que permite que la totalidad de la energía disponible este siempre en contacto con el material que se requiera fundir. Haciéndola mas eficiente que otras lanzas terminas de un solo inserto. Ideal para apertura de pasajes de productos de alto requerimiento térmico que requieren diámetros de apertura de 40 a 70 mm.

### ESPECIFICACIONES

Herramienta de acero de bajo carbono SAE 1010/1020.

Control calidad de detección de fisuras por corrientes débiles Eddy Current.

Libre de aceites combustibles e hidrocarburos.

Despachos en paquetes xxxxxxxx.



### SUPERLANCE 3/8

DIÁM. EXT. (mm)	LONG. (m)	PESO (Kg/m)	SUMINISTRO DE OXÍGENO RECOMENDADO		CONSUMO DE OXÍGENO
			PRESIÓN ESTANCA (bar)	Q (Nm <sup>3</sup> /h)	Q (Nm <sup>3</sup> /h)
17,1	3 - 4 - 6	0,97	XXXXX	100 - 250	60 - 150