



LANZA TÉRMICA TREFIMET **SUPERLANCE** FICHA TÉCNICA

CONTACTO: contacto@trefimet.cl
(+562) 2811 336

Las industrias #1431,
Padre Hurtado, Santiago, Chile.

WWW.TREFIMET.CL



LANZA TÉRMICA TREFIMET **SUPERLANCE**

Lanza Térmica de alto rendimiento con energía térmica concentrada en la periferia de la lanza, lo que permite una perforación de mayor diámetro.

CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS

Su único inserto con diez puntos de contacto con el tubo exterior, determina una reacción homogénea y simultánea de ambos componentes (interior y exterior) lo que permite que la totalidad de la energía disponible esté siempre en contacto con el material que se requiera fundir.

Ideal para apertura de pasajes de productos de alto requerimiento térmico que requieren diámetros de apertura mayores a 80 mm.

ESPECIFICACIONES

Herramienta de acero de bajo carbono SAE 1010-1020, tubular con insertos coaxiales.

Sistema de Acoplamiento FCT (Fast Conector Trefimet).

Control de calidad: 100% Eddy Current.

Libre de aceites, combustibles e hidrocarburos.

Despacho en paquetes de 50 unidades, con protección plástica en ambos extremos.



MEDIDA NOMINAL	DIÁM.EXT.(mm)	LONG. (m)	PESO (Kg/m)	SUMINISTRO DE OXÍGENO RECOMENDADO		CONSUMO DE OXÍGENO
				PRESIÓN ESTANCA (bar)	Q (Nm ³ /h)	Q (Nm ³ /h)
3/8"	16,9	3 - 4 - 5,7	0,97	6 - 10	100 - 250	60 - 150